

Hilltip IceStriker™

Épandeur combiné 600-800 litres pour tracteurs et chargeuses

Le nouveau modèle TR Hilltip IceStriker™ est un épandeur de sel et de sable de 630-850 litres avec trémie en polymère et pièces montées en acier inoxydable qui vous offrent une protection efficace contre la rouille et la corrosion. Cette conception tout-en-un unique inclut également des réservoirs intégrés pour un système de pré-trempage (saumure) en option.

La construction de la trémie à double paroi dispose de réservoirs intégrés d'une capacité de 330 L pour transformer votre épandeur en un épandeur de liquide avec des options de pré-mouillage et de pulvérisation.



Équipement standard

- Le moteur 12 V est monté à l'intérieur d'une enceinte hermétique, résistante aux intempéries.
- Le vibreur de série empêche le colmatage du matériau de dégivrage en « secouant » la trémie.
- La vis est protégée par un cône en « V ». Cela réduit la pression sur la vis sans fin au démarrage.
- Goulotte rabattable en acier inoxydable.
- Le système de bâche et grille.
- Le contrôle de la vitesse automatique par GPS ajuste la quantité d'épandage (g/m^2) en fonction de la vitesse de votre véhicule (assertivement à la vitesse), tandis que le mode manuel vous permet d'entrer une grammage fixe.

Système de suivi HTrack™ (EN OPTION)

Avec le logiciel de suivi, vous pouvez suivre et gérer tous vos dispositifs d'épandage et vos chasse-neiges en ligne sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Le programme montre une route de traitement sur une carte et des détails d'épandage comme la vitesse, la localisation GPS, le matériel utilisé, etc. Avec HTrack™, vous pouvez suivre vos dépenses et obtenir des preuves de performance du dégivrage pour des réclamations à la suite de blessures résultant de glissades et de chutes. Les données d'épandage peuvent être résumées et générées sous forme de rapports PDF.

Contrôleur standard



Le programme HTrack™ en option transfère les données d'épandage via une connexion 3G

Équipement en option

- Feu de travail LED.
- Kit pour plaque d'immatriculation et feux arrière.
- Gyrophare.
- Couleur optionnel orange.
- Solutions de montages différentes.

Fonctions liquides en option

- Kit pour bouillie de sel, buses, pompe avec réservoirs intégrés dans la construction de la saieuse.
- Rampe de pulvérisation de saumure de 2 m.
- Tuyau enroulable (12 m) servant à pulvériser les endroits étroits avec une solution salée.



Épandeur avec attelage 3 points et barre de pulvérisation en option.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	600 TR	800 TR
Largeur générale	1500 mm	1500 mm
Hauteur	1500 mm	1650 mm
Capacité, niveau d'eau	550 l	750 l
Capacité, arrondie	630 l	850 l
Poids (vide)	320 kg	360 kg
Construction de la trémie	Poly	Poly
Largeur d'épandage	1-8 m (La largeur d'épandage peut varier en fonction du matériau)	
Taille du disque d'épandage	390 mm	390 mm
Diamètre de la vis	65 mm	65 mm
Vibreux	Oui	Oui
Signal de vitesse GPS	Oui	Oui
Véhicule	Tracteurs / Chargeuses	
Matériaux	Sel, sable, granulat/mélange (max 8 mm Ø)	

SYSTÈME DE LIQUIDE (EN OPTION)

MODÈLE	600 TR	800 TR
Prétrempage, Volume de pulvérisation	3-12 l/min	3-12 l/min
Rampe de pulvérisation, Volume de pulvérisation	5-25 l/min	5-25 l/min
Prétrempage, Largeur de pulvérisation	1-8 m (avec matériau d'épandage)	
Rampe de pulvérisation, Largeur de pulvérisation	2-5 m	2-5 m
Prétrempage, Capacité, réservoir de liquide	330 l	330 l
Rampe de pulvérisation, Capacité, réservoir de liquide	330/900 l *	330/900 l *
Matériaux de pulvérisation	Matériau d'antigivrage et de dégivrage et eau**	

* Avec réservoir flexible à l'intérieur de la trémie pour rampe de pulvérisation

** N'utilisez pas de liquide inflammable ou de pétrole pour le système de liquide

Sous réserve de modifications techniques

HillTip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

Garage
Reparacex.ch
2516 Lamboing 032 315 13 67

