



# NOUVEAU ! Hilltip IceStriker™

Épandeur électrique 120-200 litres 12V pour pick-up, tracteurs, chargeuses, etc.



Garage  
**Repacex.ch**



Les nouveaux épandeurs Hilltip IceStriker™ 120 et 200 L peuvent répandre tous types de matériaux d'épandage : vrac, sac, sable et gravier. La trémie en polymère et les pièces montées en acier inoxydable en font l'épandeur le plus rentable de cette gamme.

L'épandeur est exploité sans fil (Bluetooth) à travers un système de contrôle de nouvelle génération : L'application HillTip StrikeSmart™. Un smartphone Android est inclus.

## Caractéristiques de l'épandeur :

- Le contrôle automatique de la vitesse par GPS ajuste la quantité de matériau d'épandage ( $g/m^2$ ) en fonction de la vitesse de votre véhicule.
- Deux moteurs indépendants contrôlés pour la tarière et le disque.
- Roues de transport de stockage.
- Solutions de montage pour une variété de véhicules et de machines.

## Système de suivi HTrack™ (EN OPTION)

Avec le logiciel de suivi, vous pouvez suivre et gérer tous vos dispositifs d'épandage et vos chasse-neiges en ligne sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Le programme montre une route de traitement sur une carte et des détails d'épandage comme la vitesse, la localisation GPS, le matériel utilisé, etc. Avec HTrack™, vous pouvez suivre vos dépenses et obtenir des preuves de performance du dégivrage pour des réclamations à la suite de blessures résultant de glissades et de chutes. Les données d'épandage peuvent être résumées et générées sous forme de rapports PDF.



Le programme HTrack™ en option transfère les données d'épandage via une connexion 3G

## Accessoires en option :

- Vibreur (pour le sel humide, le gravier, le sel et le mélange de sable).
- Kit pour plaque d'immatriculation et feux arrière.
- Feu de travail LED.

## Types de montage :

- Attelage de remorquage, boulonné ou type J.
- Crochet de remorquage / hayon UE.
- Montage balancé, boulonné.
- Attelage 3 points, cat. I/II.
- Attelage de chargeuse sur pneus / chariot élévateur 1", réglable. Hauteur réglable.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	120	200
Largeur totale	800 mm	800 mm
Profondeur totale	600 mm	600 mm
Hauteur totale	820 mm	1050 mm
Capacité, niveau d'eau	120 L	205 L
Capacité, arrondie	130 L	215 L
Poids (vide)	58 kg	65 kg
Construction de la trémie		Poly
Largeur d'épandage		1-8 m
Taille du disque d'épandage		320 mm
Diamètre de la vis		65 mm
Matériaux		Sel, sable, granulat/mélange
Véhicule		Véhicules utilitaires, camionnettes, fourgonnettes, tracteurs, chargeuses et chariots élévateurs

*Sous réserve de modifications techniques*